

WOODWORKS MARINO

Barniz alquídico para madera
INTERIOR-EXTERIOR

DESCRIPCIÓN



WOODWORKS MARINO es un barniz transparente brillante de altísima resistencia. Elaborado con las resinas de la más alta calidad. Protege y rejuvenece la madera que está constantemente expuesta a rayos ultravioletas, lluvia y arena.

Usos

- Proteger y mantener la belleza de madera nueva sellada o previamente barnizada en interiores o exteriores.

Superficies

WOODWORKS MARINO se aplica sobre diversos tipos de maderas selladas o previamente barnizadas:

- Madera natural aserrada.
- Madera contrachapada (plywood).
- Láminas de madera o aglomerados (fibrán y otros).

Ventajas

- Protege y rejuvenece la madera.
- Resistente a los rayos ultravioleta.
- Acabado fuerte y duradero.
- No se amarillenta.

Presentación

Envases de ¼ galón, 1 galón, cubeta 5 galones. Color: transparente

RENDIMIENTO

Rendimiento práctico de 45 - 55 m² por galón (1,5 a 2,0 mil seco), Rendimiento varía dependiendo de la superficie y método de aplicación.

DATOS TÉCNICOS *

Tipo de resina	Alquídica
Acabado GU a 60°	Brillante 75-80
Sólidos (%)	44-46 por volumen
Por volumen	50-52 por peso
Por peso	
Peso (kg/gal)	3,3-3,5 kg
Viscosidad (kU)	95-100 kU
Tiempo secado (a 25°C, HR 50%)	30- 60 minutos tacto 2-6 horas para reaplicar
Rendimiento teórico (m ² /galón) a 1 mil	55-60
Temperatura de almacenamiento	Min 10°C Max 30°C
Dilución	NO diluir

*Datos técnicos del producto según pruebas de laboratorio a la fecha de actualización de este documento, sujetas a actualización en futuras ediciones.

*Datos de rendimiento y dosificación varían según las condiciones particulares de cada proyecto.

✓ MODO DE USO

Preparación de superficies

La superficie debe estar limpia, seca libre de grasa, polvo, suciedad o cualquier otro contaminante. Si la superficie tiene barniz en mal estado (mal adherido, ampollado, descascarado) este se debe remover completamente. Si la superficie tiene barniz pero este se encuentra en buen estado solo es necesario lijarlo con lija #180 hasta eliminar todo el brillo.

Dilución de producto

No diluir el producto.

Aplicación de producto

Aplicar con brocha asegurándose que exista buena ventilación en el área. Aplicar capas posteriores después de 2-6 horas de aplicada la primera. Se recomienda aplicar 2 ó 3 capas delgadas y lijar entre manos (asegurándose de limpiar el polvo antes de aplicar la siguiente capa).



CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Debe mantenerse en ambiente fresco entre los 10°C y 30°C, máxima estiba de 3 cubetas.

Vida útil en bodega

En condiciones de temperatura indicadas (entre 10° y 30°C), no expuesto directamente a los rayos del sol, en su empaque original cerrado, el producto es apto para uso por 12 meses.

RECOMENDACIONES

- No aplique el producto si la humedad relativa es mayor a 85%, si está lloviendo o va a llover en un momento cercano. Esto puede afectar el desempeño y las características del producto.
- No aplicar en superficies calientes o directamente bajo el sol, esto afecta el proceso de secado y tendrá un impacto en la adherencia y durabilidad del acabado.

PRECAUCIONES

Para información detallada refiérase a la Ficha de Seguridad de este producto.

GARANTÍA

BBG&A garantiza WOODWORKS MARINO contra defectos de fábrica hasta por un período de doce meses posterior a su fecha de manufactura, si ha sido almacenada en apego a las instrucciones de esta ficha técnica. Se garantiza también el desempeño del producto si es aplicado siguiendo las instrucciones de esta ficha técnica. En ambos casos, la garantía se limita a reemplazar el material que se demuestre defectuoso tras inspección técnica de BBG.

