

MÁRMOL VENECIANO

Revestimiento acrílico de mármol
INTERIOR

DESCRIPCIÓN



MÁRMOL VENECIANO es un revestimiento acrílico decorativo elaborado a base de mármol en polvo y una combinación de resinas naturales y de látex de alta dureza y brillo.

Usos

- Revestimiento decorativo de paredes.
- Simulación de mármol sobre madera.
- Impermeabilización decorativa en baños.

Superficies

MÁRMOL VENECIANO se aplica sobre superficies previamente recubiertas con PASTICA EXTERIOR BBG®, sobre un sustrato de:

- Repellos cementicios.
- Concreto colado.
- Madera.
- Fibrocemento.
- Láminas de yeso (tipo Gypsum)

Ventajas

- Acabado de mármol en amplia gama de colores.
- Alta resistencia a humedad.
- Bajo peso por área tratada.

Presentación

Envases de 2,5 gal (15 kg) y de 5 gal (30 kg) Color básico es blanco apto para entintar.

RENDIMIENTO

El MÁRMOL VENECIANO tiene un rendimiento que varía de 10 a 13 m²/gal, según la técnica de instalación.

DATOS TÉCNICOS *

Tipo de resina	Natural y acrílica
Acabado GU @60°	Alto brillo >85
Sólidos (%)	33 – 37 por volumen 55 - 759por peso
Peso (kg/gal)	5,0
Viscosidad (kU)	50-55
VOC (g/L)	<50
Tiempo secado (@25°C, HR 50%)	30 min al tacto 3 hrs para repinta
Rendimiento teórico (m ² /galón) @1 mm	12-15
Resistencia	
A los hongos	Alta
A rayos UV	Moderada
A intemperie	Alta
Temperatura de almacenamiento	Min 10°C Max 30°C
Dilución	No diluir
Solvente para limpieza	Agua

*Datos técnicos del producto según pruebas de laboratorio a la fecha de actualización de este documento, sujetas a actualización en futuras ediciones.

*Datos de rendimiento y dosificación varían según las condiciones particulares de cada proyecto.

✓ MODO DE USO

Preparación de superficies

La superficie debe estar nivelada previamente y tratada con dos capas de PASTICA EXTERIOR BBG® completamente seca y lijada. Debe removerse cualquier resto de polvo o escamas. No es necesario aplicar selladores.

Preparación de material

MÁRMOL VENECIANO es un revestimiento listo para usar. No necesita diluirse. Debe homogeneizarse el producto y, si hay formación de grupos, colarlo a través de una media de nylon para retirar partículas granulares.



Aplicación de material

La aplicación sólo se puede hacer mediante técnica manual con espátula y llaneta especiales. Recomendamos contar con asesoría del Departamento Técnico de BBG.

1. Aplique con espátula de puntas redondeadas de filo curvo, una capa base de MÁRMOL VENECIANO bien nivelada aplicando en direcciones transversales. Deje secar de preferencia por 24 horas.
2. Aplique una capa de acentos formando claroscuros con espátula, y de inmediato cubra con una capa niveladora. Deje secar apenas unos minutos hasta notar opacidad superficial.
3. Frote la superficie con llaneta de acero trapezoidal de puntas redondeadas de filo curvo para generar superficie satinada, en movimientos suaves siempre en la misma dirección con ligeros desplazamiento en curva. Limpie la llaneta cada 3 deslizamientos para recoger sedimento superficial. Este paso es suficiente para generar brillo y apariencia de mármol. El color tendrá un mayor acento oscuro al terminar este paso.
4. Para hacer más impermeable la superficie y protegerla, aplique una capa final de CERA DE ABEJA BBG®, y pula con una felpa y equipo eléctrico de pulido de pintura automotriz.
5. Para mantenimiento, aproximadamente cada 6 meses repita paso 4.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Debe mantenerse en ambiente fresco entre los 10°C y 30°C. Máxima estiba de 3 cubetas.

Vida útil en bodega

En condiciones de temperatura indicadas (entre 10° y 30°C), no expuesto directamente a los rayos del sol, en su empaque original cerrado, el producto es apto para uso por 12 meses.

RECOMENDACIONES

- En exteriores expuestos a rayos UV requiere mantenimiento más continuo.
- Puede realizarse entintado siguiendo formulación de sistemas de entintado tintométrico para pinturas. El color tendrá diferencias al generarse claroscuros que dependen de la técnica utilizada.

PRECAUCIONES

Evite ingerir o contacto con los ojos. Para información detallada refiérase a la Ficha de Seguridad de este producto.

GARANTÍA

BBG garantiza MÁRMOL VENECIANO contra defectos de fábrica hasta por un período de 12 meses posterior a su fecha de manufactura, si ha sido almacenada en apego a las instrucciones de esta ficha técnica. Se garantiza también el desempeño del producto si es aplicado siguiendo las instrucciones de esta ficha técnica. En ambos casos, la garantía se limita a reemplazar el material que se demuestre defectuoso tras inspección técnica de BBG.

