

**METALPRO® CONVERTIDOR DE ÓXIDO**Preparador de superficies metálicas  
PREPARACIÓN DE SUPERFICIES **DESCRIPCIÓN**

METALPRO® CONVERTIDOR DE ÓXIDO, es un producto formulado para ser aplicado en superficies metálicas que muestran corrosión y necesitan restauración. Contiene ácido tánico para remover y transformar la oxidación en las superficies metálicas.

**Usos**

Se recomienda su aplicación en superficies metálicas oxidadas, que con el tiempo han ido perdiendo propiedades físicas y químicas y necesitan regenerarse para prolongar su vida útil.

**Superficies**

El METALPRO® CONVERTIDOR DE ÓXIDO se aplica sobre superficies de:

- Hierro oxidado.
- Hierro galvanizado oxidado.
- Acero oxidado.

**Ventajas**

- Actúa en lugares difíciles de alcanzar.
- Efectiva eliminación de óxido.
- Fácil de usar, no requiere dilución.

**Presentación**

Envases de 1 galón, 1 litro.

 **RENDIMIENTO**

Un galón de METALPRO® CONVERTIDOR DE ÓXIDO, rinde entre 35 a 40 m<sup>2</sup> de superficies metálicas en condiciones uniformes. Superficies con mayor oxidación, escamación y rugosidad requerirán mayores cantidades de producto por metro cuadrado. La cantidad precisa es la que convierta todos los sedimentos de óxido.

 **DATOS TÉCNICOS**

Ingrediente activo	Acido tánico
pH	3-5
Tiempo de reacción	4 horas mínimo
Temperatura de almacenamiento	Min 10°C Max 30°C
Dilución	No disolver
Solvente para limpieza	Agua

\*Datos técnicos del producto según pruebas de laboratorio a la fecha de actualización de este documento, sujetas a actualización en futuras ediciones.

\*Datos de rendimiento y dosificación varían según las condiciones particulares de cada proyecto.

 **MODO DE USO****Preparación de material**

El METALPRO® CONVERTIDOR DE ÓXIDO, es un tratamiento listo para usar. No debe diluirse. Método de aplicación. Para óptimos resultados:

- Debe aplicarse en un lugar ventilado sin lluvia.
- Elimine la suciedad gruesa visible que se encuentra en la superficie metálica.
- Aplique el CONVERTIDOR DE ÓXIDO a las superficies, cubriendo toda el área de lavado. El efecto químico en la superficie se notará con la apariencia de una capa oscura.
- Deje secar durante un periodo de al menos 4 horas en la superficie.
- Aplique pintura o algún recubrimiento sobre la superficie restaurada. Esto debe hacerse en un lapso no mayor a 24 horas después de aplicado el producto.

 **CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO**

Debe mantenerse en ambiente fresco entre los 10°C y 30°C.

**Vida útil en bodega**

En condiciones de temperatura indicadas (entre 10° y 30°C), no expuesto directamente a los rayos del sol, en su empaque original cerrado, el producto es apto para uso por 12 meses.



 **RECOMENDACIONES**

---

- No mezclar con otros productos .
- Use guantes, gafas de seguridad y delantal cuando maneje el producto.
- No debe tener contacto con productos alcalinos.

 **PRECAUCIONES**

---

Para información detallada refiérase a la Ficha de Seguridad de este producto.

 **GARANTÍA**

---

BBG&A garantiza METALPRO® CONVERTIDOR DE ÓXIDO contra defectos de fábrica hasta por un período de doce meses posterior a su fecha de manufactura, si ha sido almacenada en apego a las instrucciones de esta ficha técnica. Se garantiza también el desempeño del producto si es aplicado siguiendo las instrucciones de esta ficha técnica. En ambos casos, la garantía se limita a reemplazar el material que se demuestre defectuoso tras inspección técnica de BBG.

