



METALPRO® REMOVEDOR DE ÓXIDO

Tratamiento para restauración de metales
PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

DESCRIPCIÓN

METALPRO® REMOVEDOR DE ÓXIDO, es un limpiador o desoxidante de superficies metálicas que muestran corrosión. Formulado con ácido fosfórico para remover la oxidación y contaminantes de las superficies metálicas, antes de aplicar pintura.

Usos

Lavado para eliminación de óxido en superficies de metal deterioradas, en proceso de restauración.

Superficies

El METALPRO® REMOVEDOR DE ÓXIDO se aplica sobre superficies de:

- Hierro oxidado.
- Hierro galvanizado oxidado.
- Acero oxidado.

Ventajas

- Actúa en lugares difíciles de alcanzar.
- Efectiva eliminación de óxido.
- Fácil de usar, no requiere dilución.

Presentación

Envases de 1 galón, 1 litro.

RENDIMIENTO

Un galón de METALPRO® REMOVEDOR DE ÓXIDO, puede remover óxido y grasa en 35 a 40 m² de superficies metálicas en condiciones uniformes. Superficies con mayor oxidación, escamación y rugosidad requerirán mayores cantidades de ácido por metro cuadrado. La cantidad precisa es la que remueve todos los sedimentos de óxido.

DATOS TÉCNICOS

Ingrediente activo	Acido fosfórico
pH	0,5-3,0
Peso (kg/gal)	3,9-4,2
Tiempo de reacción	5-10 minutos
Rendimiento teórico (m ² /gal)	35-40
Temperatura de almacenamiento	Min 10°C Max 30°C
Dilución	No disolver
Solvente para limpieza	Agua

*Datos técnicos del producto según pruebas de laboratorio a la fecha de actualización de este documento, sujetas a actualización en futuras ediciones.

*Datos de rendimiento y dosificación varían según las condiciones particulares de cada proyecto.

MODO DE USO

Preparación de material

El METALPRO® REMOVEDOR DE ÓXIDO, es un tratamiento listo para usar. No debe diluirse. Método de aplicación. Para óptimos resultados:

- Debe aplicarse en un lugar ventilado sin lluvia.
- Elimine suciedad gruesa visible que se encuentre sobre la superficie metálica.
- Aplicar el METALPRO® REMOVEDOR DE ÓXIDO con brocha sobre las áreas con óxido superficial.
- Deje el producto sobre la superficie por un periodo máximo de 5 minutos.
- Aplicar acción mecánica: Restregar con escoba o cepillo.
- Lavar con agua abundante hasta que se eliminen los residuos desprendidos (preferiblemente con método de hidrolavadora a presión) y hasta garantizar que no hay residuos de removedor sobre la superficie.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Debe mantenerse en ambiente fresco entre los 10°C y 30°C.



Vida útil en bodega

En condiciones de temperatura indicadas (entre 10° y 30°C), no expuesto directamente a los rayos del sol, en su empaque original cerrado, el producto es apto para uso por 12 meses.



RECOMENDACIONES

- No mezclar con otros productos .
- Asegurese que no queden residuos del producto después de su lavado.
- Use guantes, gafas de seguridad y delantal cuando maneje el producto.
- No debe haber contacto con productos alcalinos.



PRECAUCIONES

Para información detallada refiérase a la Ficha de Seguridad de este producto.



GARANTÍA

BBG&A garantiza METALPRO® REMOVEDOR DE ÓXIDO contra defectos de fábrica hasta por un período de doce meses posterior a su fecha de manufactura, si ha sido almacenada en apego a las instrucciones de esta ficha técnica. Se garantiza también el desempeño del producto si es aplicado siguiendo las instrucciones de esta ficha técnica. En ambos casos, la garantía se limita a reemplazar el material que se demuestre defectuoso tras inspección técnica de BBG.

